NETTOYANT RADIATEUR

AVANTAGES

- Nettoie efficacement l'ensemble du système de refroidissement et élimine la boue, la rouille, les dépôts de calcaire et d'autres substances
- Améliore le transfert thermique du moteur vers le système de refroidissement et évite le surchauffement du moteur
- Prévient l'accumulation d'acides et de contaminants
- Produit sans acides et non toxique
- Produit inoffensif pour les tuyaux en caoutchouc, les pièces métalliques et les joints de culasse

UTILISATION

Convient à tous les radiateurs en aluminium, plastique et acier de systèmes de refroidissement des moteurs à essence, au gazole ou GPL. Compatible avec l'eau, les fluides de refroidissement et les antigels courants.

MODE D'EMPLOI

Bien agiter avant l'emploi. Ajouter le contenu d'un flacon au radiateur, conduire le véhicule pendant 30 minutes environ, puis drainer le système de refroidissement. Rincer à l'eau, puis remplir à nouveau le système de refroidissement. Ouvrir le radiateur / système de refroidissement avec précaution, car du liquide de refroidissement chaud ou de la vapeur chaude risque de s'échapper du système.

DOSAGE

Le contenu d'un flacon est suffisant pour les systèmes de refroidissement d'un volume maximal de 12 litres.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Densité g/cm³	1,00
Valeur PH	10,0
Couleur	Incolore
Odeur	Caractéristique

DÉTAILS DE L'EMBALLAGE

Art. No.	68216
Contenance	250 ml
Emballage	12x250 ml
Pallet	100 cartons
Langues	EN, DE, FR, ES, NL, PT

ARDINA CAR CARE B.V. | Molenwerf 56 | 1911 DB Uitgeest | The Netherlands | sales@ardinacarcare.com

The content of this sheet is correct to the best of our knowledge. We do not accept responsibility for damage as a consequence of incompleteness or negligence and inaccuracies in this in- formation sheet. Recommendations or suggestions made in this sheet are made without guarantee of respresentations as to results. All terms of sale of the supplier are applied here.