

MOTOR OIL SAE 0W20 PRO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El aceite de motor ARDINA SAE 0W20 PRO es un moderno aceite de motor sintético desarrollado para el ahorro de combustible. Basado en aceites base sintéticos especialmente seleccionados con un alto índice de viscosidad. Combinado con los aditivos de alta tecnología especialmente seleccionados, este aceite de motor es adecuado para su uso en motores de gasolina que prescriben un aceite con especificación GM Dexos 1™ Gen 2.

NIVEL DE RENDIMIENTO

- ✓ API SP Resource Conserving
- ✓ ILSAC GF-6A
- ✓ GM Dexos 1™ Gen 2
- ✓ Chrysler MS 6395
- ✓ Ford WSS-M2C947-A/B1 / WSS-M2C962-A1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|--------------------------|-------------|
| Densidad kg/L @ 15°C | 0,843 |
| Viscosidad @-35°C mPa.s | 4940 |
| Viscosidad @40°C mm2/s | 44,00 |
| Viscosidad @100°C mm2/s | 8,60 |
| Índice de viscosidad | 178 |
| Punto de inflamación COC | 222°C |
| Punto de fluidez | -36°C |
| Número de base total | 6,8 mgKOH/g |
| Ceniza, sulfatada | 0,89% |

DETALLES DEL ENVASE

| | |
|-----------|---------------|
| Art. No. | 68519 |
| | 65729 |
| Contenido | 1L/4L/5L/200L |
| Paleta | N/A |

