

MOTOR OIL SAE 5W20 PRO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ARDINA Motor Oil SAE 5W20 PRO es un moderno aceite de motor sintético. Basado en aceites base sintéticos especialmente seleccionados con un alto índice de viscosidad. Combinado con los aditivos de alta tecnología especialmente seleccionados, este aceite de motor es adecuado para su uso en motores de gasolina de turismos que prescriben un aceite con especificación GM Dexos 1™ Gen 2.

NIVEL DE RENDIMIENTO

- ✓ API SP Resource Conserving
- ✓ ILSAC GF-6A
- ✓ GM Dexos 1™ Gen 2
- ✓ Chrysler MS 6395
- ✓ Ford WSS-M2C945-A/B1 / WSS-M2C960-A1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Densidad kg/L @ 15°C	0,849
Viscosidad @-35°C mPa.s	3940
Viscosidad @40°C mm2/s	48,00
Viscosidad @100°C mm2/s	8,80
Índice de viscosidad	166
Punto de inflamación COC	226°C
Punto de fluidez	-33°C
Número de base total	8,5 mgKOH/g
Geniza, sulfatada	0,89%

DETALLES DEL ENVASE

Art. No.	68520
	65730
Contenido	1L/4L/5L/200L
Paleta	N/A

