

PRODUKT BESCHREIBUNG

ARDINA DSG Performance Fluid ist die neueste Allround-Doppelkupplungsgetriebeflüssigkeit (DCT/DSG), die auf der Basis hochwertiger synthetischer Grundöle in Kombination mit High-Tech-Additiven entwickelt wurde, was zu einem hohen und stabilen Viskositätsindex, einem niedrigen Stockpunkt, hervorragender Kompatibilität mit synthetischen Dichtungen, großer Stabilität und Schutz vor Oxidation, Korrosion, Verschleiß und Schaum sowie einer hervorragenden Zuverlässigkeit und Leistung der Kupplung führt.

Diese DSG/DCT-Flüssigkeit ist speziell für Getriebe geeignet, die dieselbe Flüssigkeit für die Doppelkupplung, die Synchronisierung, den Getriebesatz und das hydraulische Steuersystem verwenden, und kann aufgrund des hohen Viskositätsindex auch bei extremer Kälte verwendet werden. Geeignet für den Einsatz in 6-, 7- und 8-Gang-DCT-Systemen wie VAG-Systemen (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda), BMW Drivelogic, Chrysler Powershift, Geely, Great Wall, Getrag, Ford/Nissan Powershift, Mitsubishi TC-SST, Peugeot/Citroën DCS, Volvo Powershift, Porsche PDK und ZF.

LEISTUNGSNIVEAU

- ✓ BMW DCTF-1 / 1+ / 2 / LT-5
- ✓ Borg warner
- ✓ Bugatti Veyron
- ✓ Chrysler 68044345 EA & GA
- ✓ Ferrari TF DCT-F3
- ✓ Fiat 9.55550-HE2 / MZ6
- ✓ Ford WSS-M2C936-A / M2C218-A1 / M2C200-D2
- ✓ Hyundai/Kia
- ✓ MB 236.21 / 236.22 / 236.24 / 236.25 / 239.21
- ✓ Mitsubishi Dia-Queen SSTF-1
- ✓ Porsche/ZF FFL-3
- ✓ PSA 9734 S2
- ✓ Renault EDC / DC4 / DW5 / DW6
- ✓ Volvo 1161838 / 1161839
- ✓ VW G 052 182 / G 052 529 / G 055 529
- ✓ VW G 052 536 / G 055 536

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Dichte kg/L @ 15°C	0,850
Viskosität @ 40°C mm ² /s	34,0
Viskosität @ 100°C mm ² /s	7,17
Viskositätsindex	183
Flammpunkt COC	>201°C
Pourpoint	-48°C

VERPACKUNGSDetails

Art. Nr.	68539 - 66149
Inhalt	1L/4L/5L/20L/60L/200L
Palette	N/A