

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ARDINA DSG Performance Fluid es el fluido de transmisión de doble embrague (DCT/DSG) más reciente y completo, desarrollado con aceites base sintéticos de alto grado en combinación con aditivos de alta tecnología que dan como resultado un índice de viscosidad alto y estable, un punto de fluidez bajo, una compatibilidad excelente con juntas sintéticas, gran estabilidad y protección contra la oxidación, corrosión, desgaste y espuma y una fiabilidad y rendimiento del embrague excepcionales.

Este fluido DSG/DCT es específicamente aplicable a transmisiones que utilizan el mismo fluido para el doble embrague, el sincronizador, el juego de engranajes y el sistema de control hidráulico y, debido a su alto índice de viscosidad, puede utilizarse también en condiciones de frío extremo. Adecuado para su uso en sistemas DCT de 6,7 y 8 velocidades como los sistemas VAG (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda), BMW drivelogic, Chrysler Powershift, Geely, Great Wall, Getrag, Ford/Nissan Powershift, Mitsubishi TC-SST, Peugeot/Citroën DCS, Volvo Powershift, Porsche PDK y ZF.

NIVEL DE RENDIMIENTO

- ✓ BMW DCTF-1 / 1+ / 2 / LT-5
- ✓ Borg warner
- ✓ Bugatti Veyron
- ✓ Chrysler 68044345 EA & GA
- ✓ Ferrari TF DCT-F3
- ✓ Fiat 9.55550-HE2 / MZ6
- ✓ Ford WSS-M2C936-A / M2C218-A1 / M2C200-D2
- ✓ Hyundai/Kia
- ✓ MB 236.21 / 236.22 / 236.24 / 236.25 / 239.21
- ✓ Mitsubishi Dia-Queen SSTF-1
- ✓ Porsche/ZF FFL-3
- ✓ PSA 9734 S2
- ✓ Renault EDC / DC4 / DW5 / DW6
- ✓ Volvo 1161838 / 1161839
- ✓ VW G 052 182 / G 052 529 / G 055 529
- ✓ VW G 052 536 / G 055 536

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Densidad kg/L @ 15°C	0,850
Viscosidad @ 40°C mm ² /s	34,0
Viscosidad @ 100°C mm ² /s	7,17
Índice de viscosidad	183
Punto de inflamación COC	>201°C
Punto de fluidez	-48°C

DETALLES DEL ENVASE

Art. No.	68539 - 66149
Contenido	1L/4L/5L/20L/60L/200L
Paleta	N/A